Type	Land	Vergleichs-typ	Ver-gleich-barkeit	Funktion	Techno-logie	Betriebs-temperatur-bereich	Gehäuse
74LS295 PC	UVR	SN 74LS295 N	1	4 Bit-Schieberegister, parallele Ein-/Ausgabe, TS	LSTTL	0/70	DIP 14
74LS298 PC		SN 74LS298 N	1	Vier 2 zu 1-Datenselektoren/Multiplexer mit Speicher	LSTTL	0/70	DIP 16

- Die in Klammern gesetzten Buchstaben PCE gelten für Typen im Betriebstemperaturbereich -25/85°C. Diese Typen entsprechen den Vorbildtypen SN 84LS... N, auf deren gesonderte Aufführung aus Platzgründen verzichtet wird.

75107 PC (PCE)	UVR	SN 75107 N	1	2 Leitungsempfänger	BIS	0/70	DIP 14
75108 PC (PCE)		SN 75108 N	1	2 Leitungsempfänger, TTL-Treiber, OC	BIS	0/70	DIP 14
75109 PC (PCE)		SN 75109 N	1	2 Leitungstreiber	BIS	0/70	DIP 14
75110 PC (PCE)		SN 75110 N	1	2 Leitungstreiber	BIS	0/70	DIP 14
75150 PC (PCE)		SN 75150 N	1	2 Leitungstreiber	BIS	0/70	DIP 14
75150 TC (PCE)		SN 75150 N	1	2 Leitungstreiber	BIS	0/70	DIP 8
75154 PC (PCE)		SN 75154 N	1	4 Leitungsempfänger	BIS	0/70	DIP 14
75235 PC (PCE)		SN 75235 N	1	2-Kanal-Leseverstärker	BIS	0/70	DIP 16
75325 PC (PCE)		SN 75325 N	1	Kerntreiber	BIS	0/70	DIP 14
75450 PC (PCE)		SN 75450 N	1	2 periphere Treiber	BIS	0/70	DIP 16

- Die in Klammern gesetzten Buchstaben PCE gelten für Typen im Betriebstemperaturbereich -25/85°C. Diese Typen entsprechen den Vorbildtypen SN 84... N, auf deren gesonderte Aufführung aus Platzgründen verzichtet wird.