




D41A...0L

RELAIS REED SINGLE IN LINE / un contact travail

SINGLE IN LINE REED RELAY / 1 normally open contact

SCHEMA DE BORNAGE - ENCOMBREMENT

PIN CONFIGURATION - DIMENSIONS



REFERENCES

D41A...0L

Tension nominale

Nominal input

3 --> 5 V =

5 --> 12 V =

7 --> 24 V =

Options

Options

0 --> sans /without option

1 --> diode (D)

I--> standard

**2--> avec test "résistance de contact en dynamique /
with test "dynamical contact resistance**

voir page 2/2 / see page 2/2

Proud to serve you

CARACTERISTIQUES DE LA BOBINE / COIL CHARACTERISTICS

Référence Reference	Résistance de bobine <i>Coil résistance</i>	Tension nominale <i>Nominal input</i>	Tension de fonct <i>MOV</i>	Tension de relach <i>MRV</i>	Tension max de commande <i>Max input</i>
	$\Omega \pm 10\% (\text{à } 20^\circ\text{C})$	V=	V=	V=	V=
D41A3**0L	500	5	3,7	1	18
D41A5**0L	1000	12	8	2	25
D41A7**0L	2150	24	16	4	37

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES / ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Nature du contact / contact material	rhodium
Position de fonctionnement / position to operate	indifférente /any
Puissance de communication / power switching	max 10 W
Courant traversant / carrying current	1 A
Courant max commuté / max switching current	500 mA
Tension max de commutation / max switching voltage	110 VAC / 100 V=
Signal min de commutation / min switching level	10 μ V / 5 10^{-9} A
Fréquence de commutation / switching frequency max	200 s ⁻¹
Résistance d'isolation à circuit ouvert / insulation resistance	10 ¹⁰ Ω
Tension de claquage bobine/contact / breakdown voltage coil/contacts	750 V~
Temps de commutation : fermeture / operate time typ	300 μ s
ouverture / release time typ	50 μ s
Résistance de contact initiale / static contact resistance	150 m Ω max
Résistance de contact dynamique / dynamical contact resistance (*) --->	Δ max - min \leq 12 m Ω
(*) test effectué seulement sur (test made only on) D41A . 2 . 0L	
Fiabilité / life expectancy typ	10 W --> 5. 10 ⁶ op 5 W --> 1.10 ⁷ op dry circuit --> 1. 10 ⁸ op

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES / GENERAL SPECIFICATIONS

T° de stockage / storage t° range	- 40°C + 105°C
T° de fonctionnement / working t° range	- 40°C + 85°C
Tenue aux vibrations / vibrations	20 g
Résistance au choc / shocks	50 g
Elévation de température / thermal resistance	85°C/W



ISO 9001
N° 1993/1106a

celduc[®]
relais

www.celduc.com

Rue Ampère B.P. 4 42290 SORBIERS - FRANCE E-Mail : celduc-relais@celduc.com
 Fax +33 (0) 4 77 53 85 51 Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20
 Sales Dept. For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21 Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19